

Československé státní dráhy
Severozápadní dráha
Správa dráhy v Praze

V Praze dne 3.7.1987

Č.j.: 2724 - 87 - 14/223

Věc : Výjimka č.5/87/a-14
z ustanovení článku 106
předpisu ČSD T 100.-----

Zpracovatel: Ing. Mikšovský / 14507

Všem provozním oddílům, železničním stanicím,
sdělovacím a zabezpečovacím distancím,
sdělovacím a zabezpečovacím dílnám,
ústavům podnikové výchovy v obvodu
Severozápadní dráhy,
SSZD S9, S 11, S 14, O 16

Výnosem č.j.: 8759/87-014 z 30.3.1987, jehož opis je přílohou tohoto opatření, povolilo FMD výjimku č.5/87/a-14 z ustanovení článku 106 předpisu ČSD T 100 "Provoz zabezpečovacích zařízení". Výjimka, která platí od 1.7.1987 do doby novelizace předpisu ČSD T 100, umožňuje úpravou postupu při provádění záznamů o vzniku a odstranění poruchy zabezpečovacího zařízení zefektivnit práci udržujících pracovníků a zkrátit dobu trvání poruch zabezpečovacích zařízení.

Náčelníkům výkonných jednotek a útvarů uvedených v adrese, ukládám:

1. S výjimkou prokazatelně seznámit všechny své v úvahu přicházející pracovníky, kteří obsluhují nebo udržují zabezpečovací zařízení a dále pracovníky, kteří jejich práci řídí nebo kontrolují či provádějí výcvik nebo školení provozních pracovníků.
2. Přidělit výtisk tohoto mého opatření držitelům předpisu ČSD T 100.

Držitelé předpisu T 100 si výtisk tohoto mého opatření vloží do předpisu T 100 na dobu platnosti výjimky a číslo tohoto mého opatření a číslo opatření FMD si poznamenají v záhlaví kapitoly XVI (pátá část) předpisu ČSD T 100.

Příloha: opis výnosu FMD

Za správnost vyhotovení:



Náčelník dráhy:

zp. Ing. T o p o l, v. r.

Příloha k opatření náčelníka dráhy č.j.: 2724-87-14/223

Federální ministerstvo dopravy
Odbor sdělovací a zabezpečovací techniky

O P I S !

Č.j.: 8 759/87 - 0 14

Zpracovatel: Ing.Štolcbart / 3532

Věc : Předpis ČSD T 100 " Provoz
zabezpečovacích zařízení"-
výjimka z článku 106

V Praze dne 30.3.1987

Všem náčelníkům

správ drah

Podle ustanovení článku 106, předpisu ČSD T 100 "Provoz zabezpečovacích zařízení", zaznamenává údaje o odstranění poruchy zabezpečovacího zařízení udržující pracovník na pravou stranu Záznamníku poruch na sdělovacím a zabezpečovacím zařízení (ČSD U6 516, dále jen Záznamník).

Z důvodů zefektivnění práce udržujících pracovníků a zkrácení doby trvání poruch zabezpečovacích zařízení

p o v o l u j e

federální ministerstvo dopravy, podle ustanovení článku 103 až 108 předpisu M 10

v ý j i m k u č.5/87/a- 14

z ustanovení článku 106 předpisu ČSD T 100.

Záznamy o vzniku a odstranění poruchy zabezpečovacího zařízení mohou být prováděny i v Záznamnících u zařízení, kde není obsluhující pracovník.

Doba platnosti výjimky: od 1.7.1987 do doby novelizace předpisu
ČSD T 100

Výjimka se povoluje za těchto podmínek:

1. Záznamy o vzniklé poruše zapíše obsluhující pracovník podle ustanovení článku 103 předpisu ČSD T 100 do Záznamníku v místě obsluhy.
2. Záznamy o poruše zabezpečovacího zařízení zapíše též udržující pracovník do Záznamníku u zařízení podle hlášení obsluhujícího pracovníka s tím, že na konci zápisu ve sloupci 4 zapíše místo

uložení Záznamníku v místě obsluhy a pořadové číslo poruchy (např.: "ŽST Chrudim-3").

Zápis podepíše. Ve sloupci 6 uvede jméno obsluhujícího pracovníka, který poruchu nahlásil.

3. Před zahájením prací, jež by mohly mít vliv na bezpečnost dopravy, vyžádá si udržující pracovník svolení od výpravčího telefonicky, vždy však bez prostředníků. Pracovní záměr zapíše do Záznamníku u zařízení na levou stranu spolu se žádostí o zajištění potřebných dopravních opatření. Výpravčí zapíše čas a zavedení těchto opatření do telefonního zápisníku a spolu s číslem zápisu je oznámí udržujícímu pracovníkovi. Udržující pracovník je zapíše do Záznamníku. Ve sloupci 6 uvede jméno výpravčího, který dopravní opatření zavedl.

4. Záznam o odstranění poruchy zapíše udržující pracovník do Záznamníku u zařízení na pravou stranu podle ustanovení článku 106 předpisu ČSD T 100.

5. Na základě telefonického hlášení udržujícího pracovníka zapíše obsluhující pracovník odstranění poruchy do Záznamníku v místě obsluhy. Obsah hlášení zapíše na pravou stranu Záznamníku s tím, že sloupce 7 a 8 vyplní podle předtisku.

Do sloupce 10 zapíše údaje podle telefonického hlášení udržujícího pracovníka, který odstranění poruchy nahlašuje. Zápis podepíše. Ve sloupci 14 uvede jméno udržujícího pracovníka, který odstranění poruchy nahlásil.

6. Pokud došlo k sejmutí bezpečnostního závěru obsluhujícím pracovníkem nesmí se postup podle této výjimky použít. Odstranění poruchy a obnovení bezpečnostních závěrů musí udržující pracovník odepsat v _ž _d _y v Záznamníku, kde byl záznam podle bodu 1 proveden.

Toto opatření se vztahuje i na záznamy při vzniku a odstraňování poruch na sdělovacím zařízení.

Číslo tohoto opatření poznamenejte v záhlaví kapitoly XVI (pátá část) předpisu ČSD T 100.

Všichni v úvahu přicházející pracovníci musí být s tímto opatřením prokazatelně seznámeni.

Za správnost opisu:



Náměstek ministra dopravy
pro železniční provoz

Ing. Miloslav Škárka, CSc. - v.r.